

GH5200



Dispositif d'alerte

Le GH5200 est un dispositif d'alerte innovant et simple d'utilisation. Léger, discret et doté d'un design porte badge, il s'adapte parfaitement au milieu de l'entreprise.

GH5200

Le GH5200 est un porte badge nouvelle génération.

Parfaitement adapté au milieu de l'entreprise, il dispose d'une double technologie : Bluetooth et GSM pour émettre des alertes en fonction de chaque situation. Ce dispositif est idéal pour les employeurs souhaitant sécuriser leurs salariés isolés, en télétravail ou travaillant en horaires décalés.

RAPPEL RÉGLEMENTATION :

L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer la protection de ses salariés. En présence de travailleurs isolés, il a donc l'obligation de mettre en place des dispositifs adaptés pour permettre aux travailleurs concernés de signaler une situation de détresse et d'être secourus dans les meilleurs délais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Connexion : GSM / GPRS / GPS / Bluetooth
- Alimentation : Batterie rechargeable par câble USB
- Température de fonctionnement : de -25°C à + 65°C
- Poids : 80 grammes
- Taille : 93x64x10 mm
- Design : porte badge
- Garantie : 2 ans
- Indice de protection : IP41
- **DAS Corps : 1,179 W/kg - DAS Membre : 1,585 W/kg**



FONCTIONS :

- Géolocalisation extérieure par **GPS**.
- Géolocalisation intérieure avec **balises Beacon**.
- Alerte **manuelle** et/ou **automatique**.
- Transmission multicanale : la technologie GSM embarquée permet de transmettre l'alerte par voix, par SMS et/ou DATA. **Une levée de doute** immédiate est possible grâce au micro et haut-parleur intégrés.
- Détection de **l'absence de mouvement, perte de verticalité** et alarme différée.
- Indicateurs de fonctionnement du dispositif par **LED** (niveau de batterie, fonction GSM et GPS).
- **5** boutons configurables.

ACCESSOIRE INCLUS :

- Chargeur USB

OPTION «PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ»



Déclenchement manuel ou automatique de l'alerte.



Prise en charge par le centre d'appels d'urgence
24h/24 et 7j/7



Les opérateurs contactent les **personnes habilitées** ou les **services d'urgence** si la situation le nécessite

fiche technique

GH5200

Coordonnées

Les autres produits :

Retrouvez toutes nos offres sur notre
site internet

www.pvsecurite.fr

* Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.